


MODULE

Air conditioners in enclosure module
Condizionatori in modulo di armadio
Klimageräte in Schrankmodul
Acondicionadores de aire en módulo de armario



Cooling capacity Capacità di raffreddamento Kälteleistung Capacidad de refrigerar	Power Supply Alimentazione Stromversorgung Tensión de alimen	Dimensions Dimensioni Abmessungen Dimensiones			Article Articolo Artikel Artículo	PAGE PAG SEITE PAG
DIN L35L35	V - ph - Hz	H/A	W/L	D/P		
5800 W	400-3-50/440-3-60	2000	600	383	EVE6000260	36
8000 W	400-3-50/440-3-60	2000	800	383	EVE8000260	37
10000 W	400-3-50/60	2000	800	383	EVEA000221	38

COMMON FEATURES

The units of the series MODULE are the best technical and cost-effective solution for cooling long arrays of enclosures where large cooling capacities are required. The MODULE units are mounted on the side of the enclosure array and achieve optimal aesthetic integration. For a better internal distribution, the enclosure outlet air can be ducted.

ALLGEMEINE MERKMALE

Die Geräte der Baureihe MODULE stellen die beste und kostengünstigste Lösung für die Klimatisierung langer Schalttafelreihen dar, für die hohe Kühlleistungen erforderlich sind. Die seitlich an der Schalttafelreihe montierten MODULE Geräte bilden ein harmonisches Ganzes. Zur besseren Luftverteilung im Inneren der Schaltschränke können der Vorlauf kanalisiert.

CARATTERISTICHE GENERALI

Le unità della serie MODULE sono la soluzione tecnica più indicata ed economica per la climatizzazione di lunghe batterie di quadri con potenza di raffreddamento elevata. I MODULE vengono accoppiati alla batteria di quadri ottenendo una ottimale integrazione estetica. Per una migliore distribuzione dell'aria all'interno dei quadri l'aspirazione può essere canalizzata.

CARACTERÍSTICAS COMUNES

Las unidades de la serie MODULE son la solución técnica con elevada potencia de refrigeración más indicada y económica para la climatización de largas baterías de armarios eléctricos. Los MODULE se acoplan a las baterías de armarios eléctricos obteniéndose una óptima integración estética. Para mejorar la distribución del aire en el interior de los armarios, es posible canalizar la entrada de aire.

MODULE



No filter

All models specifically designed to prevent clogging by particles and fibers in the ambient air. Therefore, they remain very efficient even in the worst ambient conditions and filters are eliminated.

No filtro

Le superfici di scambio termico, progettate per prevenire l'intasamento da parte di particelle o fibre presenti nell'aria esterna, mantengono alta l'efficienza anche nelle condizioni ambientali più gravose. In tal modo i filtri non sono più necessari.

Kein Filter

Bei fast allen Modellen halten die Wärmeaustauschflächen, die dafür angelegt sind, Verstopfungen durch in der Außenluft enthaltene Partikel oder Fasern zu vermeiden, ihren Wirkungsgrad auch unter schwierigen Umweltbedingungen aufrecht. Deshalb sind Filter nicht mehr nötig.

No filtro

En casi todos los modelos las superficies de intercambio térmico, concebidas para prevenir su atascamiento debido a partículas o fibras presentes en el aire exterior, mantienen una elevada eficiencia incluso en condiciones ambientales extraordinariamente rigidas. De esta manera los filtros dejan de ser necesarios.



SCROLL

Rotating spiral compressor of superior volumetric and thermodynamic performance, consisting of a fixed spiral and a rotating one, both of which feature helicoidal walls at a displacement angle of 180°.

SCROLL

Compressore orbitale ad alti rendimenti volumetrici e termodinamici, costituiti da una spirale fissa ed una orbitale, entrambe dotate di pareti elicoidali e sfasate di 180°.

SCROLL

Umlaufkompressor mit hoher volumetrischer und thermodynamischer Leistung, bestehend aus einer feststehenden und einer umlaufenden Spirale, die jeweils mit schraubenförmigen, um 180° verschobenen Wänden ausgestattet sind.

SCROLL

Compresor orbital con elevadas prestaciones volumétricas y termodinámicas, constituido por una espiral fija y una orbital, ambas provistas de paredes helicoidales y desfasadas 180°.

OPTIONAL



EBB

This is a device which allows electronic management of the main conditioner functions.

EBB

È un dispositivo che permette di gestire elettronicamente le principali funzioni del condizionatore.

EBB

Mit dieser Vorrichtung können die Hauptfunktionen des Klimageräts elektronisch gesteuert werden.

EBB

Es un dispositivo que permite gestionar electrónicamente las principales funciones del acondicionador.



COLOR

The units can be delivered with other RAL colours.

COLOR

I prodotti possono essere richiesti con altri colori RAL.




COLOR

Die Artikel sind mit anderer Farben erhältlich.


COLOR

Los artículos pueden solicitarse con diversos RAL pintura.

Module Eve60





Performance - Resa - Leistung - Rendimiento





CODE - CODICE - CODE - CÓDIGO		EVE6000260
Voltage / Phase / Frequency - Tensione / Fase / Frequenza Spannung / Phase / Frequenz - Voltaje / Fase / Frecuencia	V-ph-Hz	400-3-50 440-3-60
Cooling capacity L35L35 - Potenza raffreddamento L35L35 - DIN 3168 Kälteleistung L35L35 - Potencia refrigeración L35L35 - DIN 3168	W	5800
Cooling capacity L35L50 - Potenza raffreddamento L35L50 - DIN 3168 Kälteleistung L35L50 - Potencia refrigeración L35L50 - DIN 3168	W	4500
Height / Width / Depth - Altezza / Larghezza / Profondità* Höhe / Breite / Tiefe - Altura / Ancho / Profundidad*	mm	2000x600x383*
Max running current - Corrente max, in marcia Betriebsstrom max. - Corriente máxima, en marcha	A	5,8
Starting current - Corrente assorbita alla partenza Anlaufstrom - Corriente absorbida al arranque	A	28
Power absorbed L35L50 - Potenza assorbita L35L50 - DIN 3168 Leistungsaufnahme L35L50 - Potencia absorbida L35L50 - DIN 3168	W	2500
Side cabinet fan flow, free air - Portata aria ventil. lato armadio, bocca libera Luftmenge Schrankseite, freie Öffnung - Caudal aire ventil. lado armario	m³/h	1720
Side cabinet temperature limits - Limiti temperatura lato armadio Temperaturbereich Schrankseite - Límites temperatura lado armario	°C	25 - 45
Side ambient temperature limits - Limiti temperatura lato ambiente Temperaturbereich Raumseite - Límites temperatura lado ambiente	°C	25 - 50
Side cabinet protection degree - Protezione lato armadio Schutzgrad Schrankseite - Protección lado armario	IP	54
Noise level - Rumorosità Geräuschpegel dB(A) - Nivel de ruido	dB(A)	75
Weight - Peso Gewicht - Peso	kg	100
*without protection grill - senza griglia *ohne Gitter - sin rejilla		

Module Eve80





Performance - Resa - Leistung - Rendimiento





CODE - CODICE - CODE - CÓDIGO		EVE8000260
Voltage / Phase / Frequency - Tensione / Fase / Frequenza Spannung / Phase / Frequenz - Voltaje / Fase / Frecuencia	V-ph-Hz	400-3-50 440-3-60
Cooling capacity L35L35 - Potenza raffreddamento L35L35 - DIN 3168 Kälteleistung L35L35 - Potencia refrigeración L35L35 - DIN 3168	W	8000
Cooling capacity L35L50 - Potenza raffreddamento L35L50 - DIN 3168 Kälteleistung L35L50 - Potencia refrigeración L35L50 - DIN 3168	W	5900
Height / Width / Depth - Altezza / Larghezza / Profondità* Höhe / Breite / Tiefe - Altura / Ancho / Profundidad*	mm	2000x800x383*
Max running current - Corrente max. in marcia Betriebsstrom max. - Corriente máxima, en marcha	A	7
Starting current - Corrente assorbita alla partenza Anlaufstrom - Corriente absorbida al arranque	A	28
Power absorbed L35L50 - Potenza assorbita L35L50 - DIN 3168 Leistungsaufnahme L35L50 - Potencia absorbida L35L50 - DIN 3168	W	3500
Side cabinet fan flow, free air - Portata aria ventil. lato armadio, bocca libera Luftmenge Schrankseite, freie Öffnung - Caudal aire ventil. lado armario	m³/h	3000
Side cabinet temperature limits - Limiti temperatura lato armadio Temperaturbereich Schrankseite - Límites temperatura lado armario	°C	20 - 45
Side ambient temperature limits - Limiti temperatura lato ambiente Temperaturbereich Raumseite - Límites temperatura lado ambiente	°C	25 - 50
Side cabinet protection degree - Protezione lato armadio Schutzgrad Schrankseite - Protección lado armario	IP	54
Noise level - Rumorosità Geräuschpegel dB(A) - Nivel de ruido	dB(A)	76
Weight - Peso Gewicht - Peso	kg	110
*without protection grill - senza griglia *ohne Gitter - sin rejilla		

Module EveA0



Performance - Resa - Leistung - Rendimiento



CODE - CODICE - CODE - CÓDIGO	EVEA000221	
Voltage / Phase / Frequency - Tensione / Fase / Frequenza Spannung / Phase / Frequenz - Voltaje / Fase / Frecuencia	V-ph-Hz	400-3-50/60
Cooling capacity L35L35 - Potenza raffreddamento L35L35 - DIN 3168 Kälteleistung L35L35 - Potencia refrigeración L35L35 - DIN 3168	W	10000
Cooling capacity L35L50 - Potenza raffreddamento L35L50 - DIN 3168 Kälteleistung L35L50 - Potencia refrigeración L35L50 - DIN 3168	W	7800
Height / Width / Depth - Altezza / Larghezza / Profondità* Höhe / Breite / Tiefe - Altura / Ancho / Profundidad*	mm	2000x800x383*
Max running current - Corrente max, in marcia Betriebsstrom max. - Corriente máxima, en marcha	A	7
Starting current - Corrente assorbita alla partenza Anlaufstrom - Corriente absorbida al arranque	A	40
Power absorbed L35L50 - Potenza assorbita L35L50 - DIN 3168 Leistungsaufnahme L35L50 - Potencia absorbida L35L50 - DIN 3168	W	2x215
Side cabinet fan flow, free air - Portata aria ventil. lato armadio, bocca libera Luftmenge Schrankseite, freie Öffnung - Caudal aire ventil. lado armario	m³/h	2x1490
Side cabinet temperature limits - Limiti temperatura lato armadio Temperaturbereich Schrankseite - Límites temperatura lado armario	°C	20 - 50
Side ambient temperature limits - Limiti temperatura lato ambiente Temperaturbereich Raumseite - Límites temperatura lado ambiente	°C	25 - 45
Side cabinet protection degree - Protezione lato armadio Schutzgrad Schrankseite - Protección lado armario	IP	54
Noise level - Rumorosità Geräuschpegel dB(A) - Nivel de ruido	dB(A)	76
Weight - Peso Gewicht - Peso	kg	250
*without protection grill - senza griglia *ohne Gitter - sin rejilla		