


# PROTHERM

Wall mounted air conditioners  
Condizionatori da parete  
Wandklimageräte  
Acondicionadores de aire murales



Cooling capacity Capacità di raffreddamento Kälteleistung Capacidad de refrigeración	Power Supply Alimentazione Stromversorgung Tensión de alimen	Dimensions Dimensioni Abmessungen Dimensiones			Article Articolo Artikel Artículo	PAGE PAG SEITE PAG
DIN L35L35	V - ph - Hz	H/A	W/L	D/P		
330 W	230-1-50/60	436	320	180	EVE0300220	7
330 W	100/115-1-50/60	436	320	180	EVE0300203	7
500 W	230-1-50/60	634	308	221	EVE0400220	8
500 W	230-1-60	634	308	221	EVE0400220	8
500 W	115-1-60	634	308	221	EVE0400203	8
850 W	230-1-50/60	634	308	221	EVE0800220	9
850 W	230-1-60	634	308	221	EVE0800220	9
800 W	115-1-60	634	308	221	EVE0800203	9
900 W	230-1-50/60	784	322	220	EVE1008220	10
1050 W	230-1-50/60	934	406	244	EVE1100220	11
1400 W	230-1-50/60	934	406	244	EVE1400220	12
1400 W	230-1-60	934	406	244	EVE1400220	12
1400 W	115-1-60	934	406	244	EVE1400203	12
1400 W	400/440-1-50/60	934	406	244	EVE1400230	13
2000 W	230-1-50/60	934	406	244	EVE2000220	14
2000 W	230-1-60	1004	406	232	EVE2000220	15
2000 W	115-1-60	1004	406	232	EVE2000203	15
2000 W	400-3-50/60	1004	406	232	EVE2000221	15
2700 W	230-1-50/60	1234	508	375	EVE2800220	16
2700 W	230-1-60	1234	508	375	EVE2800201	16
2700 W	400-3-50/60	1234	508	375	EVE2800221	16
4000 W	230-1-50/60	1234	508	375	EVE4100220	17
4000 W	230-1-60	1234	508	375	EVE4100201	17
4000 W	400-3-50/60	1234	508	375	EVE4100221	17

## COMMON FEATURES

- Reciprocating hermetic compressor with thermal-ampereometric protection
- Ecologic R134a refrigerant, CFC free
- Condensing and evaporating heat exchange coils in copper pipe with aluminum fins
- Internal and external fans on ball bearings with internal thermal protection
- Mechanical control thermostat set at 35°C, dead band 4°C
- Power supply chord 3m long according to applicable CE regulation
- Steel sheet front cover powder painted RAL 7032 orange peel (gray)
- Zinc plated steel sheet internal structure

## ALLGEMEINE MERKMALE

- Hubkolbenverdichter mit thermo-ampereometrischem Schutz
- Umweltfreundliches Kältemittel R134a, FCKW-frei
- Kondensator und Verdampfer in Kupferrohr mit Aluminiumrippen
- Interne und externe Lüfter auf Lagern mit internem Wärmeschutz
- Mechanisches Regelthermostat, eingestellt auf 35°C, Einstellendifferential 4°C
- Netzkabel, 3 m lang, laut geltender CE-Norm
- Verschluss aus Blech mit Pulverlackierung RAL 7032, Stuktur (grau)
- Innengehäuse aus Blech zync

## CARATTERISTICHE GENERALI

- Compressore ermetico alternativo con protezione termo-ampereometrica
- Refrigerante ecologico R134a senza CFC
- Condensatore e evaporatore in tubo di rame e alette in alluminio
- Ventilatori interno e esterno su cuscinetti con protezione termica interna
- Termostato di regolazione meccanico tarato a 35°C, differenziale di regolazione 4°C
- Cavo di alimentazione lungo 3m conforme alle normative CE vigenti
- Coperchio in lamiera verniciata a polveri RAL 7032 goffrato (grigio)
- Struttura interna in lamiera zincata

## CARACTERÍSTICAS COMUNES

- Compresor alternativo hermético con protección termo-ampereométrica
- Refrigerante ecológico R134a sin CFC
- Condensador y evaporador en tubo de cobre y aletas de aluminio
- Ventiladores, interior y exterior, sobre cojinetes con protección térmica interna
- Termostato mecánico de ajuste calibrado a 35°C, diferencial de regulación 4°C
- Cable de alimentación de 3 m de longitud conforme con las normativas CE vigentes
- Tapa de chapa barnizada con barniz en polvo RAL 7032 gofrado (gris)
- Estructura interna de chapa zincata

# PROTHERM



## No filter

All models have the heat exchanger surfaces specifically designed to prevent clogging by particles and fibers in the ambient air. Therefore, they remain very efficient even in the worst ambient conditions and filters are eliminated.

## No filtro

Le superfici di scambio termico, progettate per prevenire l'intasamento da parte di particelle o fibre presenti nell'aria esterna, mantengono alta l'efficienza anche nelle condizioni ambientali più gravose. In tal modo i filtri non sono più necessari.

## Kein Filter

Bei fast allen Modellen halten die Wärmeaustauschflächen, die dafür angelegt sind, Verstopfungen durch in der Außenluft enthaltene Partikel oder Fasern zu vermeiden, ihren Wirkungsgrad auch unter schwierigen Umweltbedingungen aufrecht. Deshalb sind Filter nicht mehr nötig.

## No filtro

En casi todos los modelos las superficies de intercambio térmico, concebidas para prevenir su atascamiento debido a partículas o fibras presentes en el aire exterior, mantienen una elevada eficiencia incluso en condiciones ambientales extraordinariamente rígidas. De esta manera los filtros dejan de ser necesarios.



## Condensate dissipator

Units equipped with a condensate dissipator, a device that solves the problems of condensate management and evacuation.

## Dissipazione condensa

Tutte le unità sono dotate di Dissipatore di condensa che elimina i problemi di gestione ed evacuazione della condensa.

## Kondenswasserableitung

Gerät mit Kondensatablauf, dient zur Beseitigung von Kondenswasser.

## Disipación de la condensación

Unidad provista de disipador de condensación que elimina los problemas de gestión y evacuación de la condensación.



## Environment safety

In all stages, from the drawing board to the creation of our products, EEC safety regulations and environmental resources are respected, using ecological gases and recyclable materials

## Sicurezza dell'ambiente

In tutte le fasi, dalla progettazione alla realizzazione dei prodotti vengono rispettate le norme di sicurezza CEE e le risorse ambientali, utilizzando gas ecologici e materiali riciclabili.

## Umweltschutz

Für alle Phasen der Herstellung, d.h. von der Planung bis zur Fertigstellung der Produkte, werden die EG-Sicherheitsnormen beachtet, und dies unter Schonung der natürlichen Rohstoffe durch Verwendung umweltfreundlicher Gase und recyclebarer Materialien.

## Seguridad del medio ambiente

En todas las fases, desde el diseño hasta la fabricación de los productos, se respetan las normas de seguridad CEE y los recursos ambientales, utilizando gases ecológicos y materiales reciclables.

## OPTIONAL



## EBB

This is a device which allows electronic management of the main conditioner functions.

## EBB

È un dispositivo che permette di gestire elettronicamente le principali funzioni del condizionatore.

## EBB

Mit dieser Vorrichtung können die Hauptfunktionen des Klimageräts elektronisch gesteuert werden.

## EBB

Es un dispositivo que permite gestionar electrónicamente las principales funciones del acondicionador.



## INOX

The units can be delivered with casing in AISI 304 stainless steel.

## INOX

I prodotti possono essere richiesti con carpenteria in acciaio AISI 304.

## INOX

Die Artikel sind mit Außengehäuse aus Edelstahl AISI 304 erhältlich.

## INOX

Los artículos pueden solicitarse con carpintería exterior de acero AISI 304.



## COLOR

The units can be delivered with other RAL colours.

## COLOR

I prodotti possono essere richiesti con altri colori RAL.


## COLOR

Die Artikel sind mit anderer Farben erhältlich.




## COLOR

Los artículos pueden solicitarse con diversos RAL pintura.

# Protherm Eve03




## Performance - Resa - Leistung - Rendimiento





CODE - CODICE - CODE - CÓDIGO		EVE0300220	EVE0300203
Voltage / Phase / Frequency - Tensione / Fase / Frecuencia Spannung / Phase / Frequenz - Voltaje / Fase / Frecuencia	V-ph-Hz	230-1-50/60	100/115-1-50/60
Cooling capacity L35L35 - Potenza raffreddamento L35L35 - DIN 3168 Kälteleistung L35L35 - Potencia refrigeración L35L35 - DIN 3168	W	330	330
Cooling capacity L35L50 - Potenza raffreddamento L35L50 - DIN 3168 Kälteleistung L35L50 - Potencia refrigeración L35L50 - DIN 3168	W	270	270
Height / Width / Depth - Altezza / Larghezza / Profondità* Höhe / Breite / Tiefe - Altura / Ancho / Profundidad*	mm	436x320x180	436x320x180
Max running current - Corrente max, in marcia Betriebsstrom max. - Corriente máxima, en marcha	A	1,4	2,8
Starting current - Corrente assorbita alla partenza Anlaufstrom - Corriente absorbida al arranque	A	5	10
Power absorbed L35L50 - Potenza assorbita L35L50 - DIN 3168 Leistungsaufnahme L35L50 - Potencia absorbida L35L50 - DIN 3168	W	240	240
Side cabinet fan flow, free air - Portata aria ventil. lato armadio, bocca libera Luftmenge Schrankseite, freie Öffnung - Caudal aire ventil. lado armario	m³/h	164	164
Side cabinet temperature limits - Limiti temperatura lato armadio Temperaturbereich Schrankseite - Límites temperatura lado armario	°C	25 - 45	25 - 45
Side ambient temperature limits - Limiti temperatura lato ambiente Temperaturbereich Raumseite - Límites temperatura lado ambiente	°C	20 - 55	20 - 55
Side cabinet protection degree - Protezione lato armadio Schutzgrad Schrankseite - Protección lado armario	IP	54	54
Noise level - Rumorosità Geräuschpegel dB(A) - Nivel de ruido	dB(A)	60	60
Weight - Peso Gewicht - Peso	kg	17	18

# Protherm Eve04




## Performance - Resa - Leistung - Rendimiento





CODE - CODICE - CODE - CÓDIGO		EVE0400220	EVE04U0220	EVE04U0203
Voltage / Phase / Frequency - Tensione / Fase / Frequenza Spannung / Phase / Frequenz - Voltaje / Fase / Frecuencia	V-ph-Hz	230-1-50/60	230-1-60	115-1-60
Cooling capacity L35L35 - Potenza raffreddamento L35L35 - DIN 3168 Kälteleistung L35L35 - Potencia refrigeración L35L35 - DIN 3168	W	500	500	500
Cooling capacity L35L50 - Potenza raffreddamento L35L50 - DIN 3168 Kälteleistung L35L50 - Potencia refrigeración L35L50 - DIN 3168	W	410	410	410
Height / Width / Depth - Altezza / Larghezza / Profondità* Höhe / Breite / Tiefe - Altura / Ancho / Profundidad*	mm	634x308x221	634x308x221	634x308x221
Max running current - Corrente max, in marcia Betriebsstrom max. - Corriente máxima, en marcha	A	2	2	4
Starting current - Corrente assorbita alla partenza Anlaufstrom - Corriente absorbida al arranque	A	15	15	30
Power absorbed L35L50 - Potenza assorbita L35L50 - DIN 3168 Leistungsaufnahme L35L50 - Potencia absorbida L35L50 - DIN 3168	W	324	370	370
Side cabinet fan flow, free air - Portata aria ventil. lato armadio, bocca libera Luftmenge Schrankseite, freie Öffnung - Caudal aire ventil. lado armario	m³/h	164	320	320
Side cabinet temperature limits - Limiti temperatura lato armadio Temperaturbereich Schrankseite - Limites temperatura lado armario	°C	25 - 45	25 - 45	25 - 45
Side ambient temperature limits - Limiti temperatura lato ambiente Temperaturbereich Raumseite - Limites temperatura lado ambiente	°C	20 - 55	20 - 50	20 - 50
Side cabinet protection degree - Protezione lato armadio Schutzgrad Schrankseite - Protección lado armario	IP	54	54	54
Noise level - Rumorosità Geräuschpegel dB(A) - Nivel de ruido	dB(A)	65	65	65
Weight - Peso Gewicht - Peso	kg	23	23	23

# Protherm Eve08




## Performance - Resa - Leistung - Rendimiento








CODE - CODICE - CODE - CÓDIGO		EVE0800220	EVE08U0220	EVE08U0203
Voltage / Phase / Frequency - Tensione / Fase / Frequenza Spannung / Phase / Frequenz - Voltaje / Fase / Frecuencia	V-ph-Hz	230-1-50/60	230-1-50/60	115-1-60
Cooling capacity L35L35 - Potenza raffreddamento L35L35 - DIN 3168 Kälteleistung L35L35 - Potencia refrigeración L35L35 - DIN 3168	W	850	850	800
Cooling capacity L35L50 - Potenza raffreddamento L35L50 - DIN 3168 Kälteleistung L35L50 - Potencia refrigeración L35L50 - DIN 3168	W	620	620	620
Height / Width / Depth - Altezza / Larghezza / Profondità* Höhe / Breite / Tiefe - Altura / Ancho / Profundidad*	mm	634x308x221	634x308x221	634x308x221
Max running current - Corrente max, in marcia Betriebsstrom max. - Corriente máxima, en marcha	A	2	2	5,2
Starting current - Corrente assorbita alla partenza Anlaufstrom - Corriente absorbida al arranque	A	15	12	29
Power absorbed L35L50 - Potenza assorbita L35L50 - DIN 3168 Leistungsaufnahme L35L50 - Potencia absorbida L35L50 - DIN 3168	W	415	420	420
Side cabinet fan flow, free air - Portata aria ventil. lato armadio, bocca libera Luftmenge Schrankseite, freie Öffnung - Caudal aire ventil. lado armario	m³/h	290	330	330
Side cabinet temperature limits - Limiti temperatura lato armadio Temperaturbereich Schrankseite - Límites temperatura lado armario	°C	25-45	25 - 45	25 - 45
Side ambient temperature limits - Limiti temperatura lato ambiente Temperaturbereich Raumseite - Límites temperatura lado ambiente	°C	20-55	20 - 50	20 - 50
Side cabinet protection degree - Protezione lato armadio Schutzgrad Schrankseite - Protección lado armario	IP	54	54	54
Noise level - Rumorosità Geräuschpegel dB(A) - Nivel de ruido	dB(A)	65	65	65
Weight - Peso Gewicht - Peso	kg	26	26	26

# Protherm Eve10




## Performance - Resa - Leistung - Rendimiento





CODE - CODICE - CODE - CÓDIGO	EVE1008220	
Voltage / Phase / Frequency - Tensione / Fase / Frequenza Spannung / Phase / Frequenz - Voltaje / Fase / Frecuencia	V-ph-Hz	230-1-50/60
Cooling capacity L35L35 - Potenza raffreddamento L35L35 - DIN 3168 Kälteleistung L35L35 - Potencia refrigeración L35L35 - DIN 3168	W	900
Cooling capacity L35L50 - Potenza raffreddamento L35L50 - DIN 3168 Kälteleistung L35L50 - Potencia refrigeración L35L50 - DIN 3168	W	760
Height / Width / Depth - Altezza / Larghezza / Profondità* Höhe / Breite / Tiefe - Altura / Ancho / Profundidad*	mm	784x322x220
Max running current - Corrente max, in marcia Betriebsstrom max. - Corriente máxima, en marcha	A	3
Starting current - Corrente assorbita alla partenza Anlaufstrom - Corriente absorbida al arranque	A	14,5
Power absorbed L35L50 - Potenza assorbita L35L50 - DIN 3168 Leistungsaufnahme L35L50 - Potencia absorbida L35L50 - DIN 3168	W	570
Side cabinet fan flow, free air - Portata aria ventil. lato armadio, bocca libera Luftmenge Schrankseite, freie Öffnung - Caudal aire ventil. lado armario	m³/h	330
Side cabinet temperature limits - Limiti temperatura lato armadio Temperaturbereich Schrankseite - Limites temperatura lado armario	°C	25 - 45
Side ambient temperature limits - Limiti temperatura lato ambiente Temperaturbereich Raumseite - Limites temperatura lado ambiente	°C	20 - 55
Side cabinet protection degree - Protezione lato armadio Schutzgrad Schrankseite - Protección lado armario	IP	54
Noise level - Rumorosità Geräuschpegel dB(A) - Nivel de ruido	dB(A)	65
Weight - Peso Gewicht - Peso	kg	29

# Protherm Eve11




## Performance - Resa - Leistung - Rendimiento





CODE - CODICE - CODE - CÓDIGO	EVE1100220	
Voltage / Phase / Frequency - Tensione / Fase / Frecuencia Spannung / Phase / Frequenz - Voltaje / Fase / Frecuencia	V-ph-Hz	230-1-50/60
Cooling capacity L35L35 - Potenza raffreddamento L35L35 - DIN 3168 Kälteleistung L35L35 - Potencia refrigeración L35L35 - DIN 3168	W	1050
Cooling capacity L35L50 - Potenza raffreddamento L35L50 - DIN 3168 Kälteleistung L35L50 - Potencia refrigeración L35L50 - DIN 3168	W	840
Height / Width / Depth - Altezza / Larghezza / Profondità* Höhe / Breite / Tiefe - Altura / Ancho / Profundidad*	mm	934x406x244
Max running current - Corrente max, in marcia Betriebsstrom max. - Corriente máxima, en marcha	A	2,8
Starting current - Corrente assorbita alla partenza Anlaufstrom - Corriente absorbida al arranque	A	16
Power absorbed L35L50 - Potenza assorbita L35L50 - DIN 3168 Leistungsaufnahme L35L50 - Potencia absorbida L35L50 - DIN 3168	W	506
Side cabinet fan flow, free air - Portata aria ventil. lato armadio, bocca libera Luftmenge Schrankseite, freie Öffnung - Caudal aire ventil. lado armario	m³/h	575
Side cabinet temperature limits - Limiti temperatura lato armadio Temperaturbereich Schrankseite - Límites temperatura lado armario	°C	25 - 45
Side ambient temperature limits - Limiti temperatura lato ambiente Temperaturbereich Raumseite - Límites temperatura lado ambiente	°C	20 - 55
Side cabinet protection degree - Protezione lato armadio Schutzgrad Schrankseite - Protección lado armario	IP	54
Noise level - Rumorosità Geräuschpegel dB(A) - Nivel de ruido	dB(A)	65
Weight - Peso Gewicht - Peso	kg	42

# Protherm Eve14




## Performance - Resa - Leistung - Rendimiento





CODE - CODICE - CODE - CÓDIGO		EVE1400220	EVE14U0220	EVE14U0203
Voltage / Phase / Frequency - Tensione / Fase / Frequenza Spannung / Phase / Frequenz - Voltaje / Fase / Frecuencia	V-ph-Hz	230-1-50/60	230-1-50/60	115-1-60
Cooling capacity L35L35 - Potenza raffreddamento L35L35 - DIN 3168 Kälteleistung L35L35 - Potencia refrigeración L35L35 - DIN 3168	W	1400	1400	1400
Cooling capacity L35L50 - Potenza raffreddamento L35L50 - DIN 3168 Kälteleistung L35L50 - Potencia refrigeración L35L50 - DIN 3168	W	1170	1170	1170
Height / Width / Depth - Altezza / Larghezza / Profondità* Höhe / Breite / Tiefe - Altura / Ancho / Profundidad*	mm	934x406x244	934x406x244	934x406x244
Max running current - Corrente max, in marcia Betriebsstrom max. - Corriente máxima, en marcha	A	5	4,2	8,4
Starting current - Corrente assorbita alla partenza Anlaufstrom - Corriente absorbida al arranque	A	17	17	32
Power absorbed L35L50 - Potenza assorbita L35L50 - DIN 3168 Leistungsaufnahme L35L50 - Potencia absorbida L35L50 - DIN 3168	W	939	860	860
Side cabinet fan flow, free air - Portata aria ventil. lato armadio, bocca libera Luftmenge Schrankseite, freie Öffnung - Caudal aire ventil. lado armario	m³/h	575	575	575
Side cabinet temperature limits - Limiti temperatura lato armadio Temperaturbereich Schrankseite - Limites temperatura lado armario	°C	25-45	25 - 45	25 - 45
Side ambient temperature limits - Limiti temperatura lato ambiente Temperaturbereich Raumseite - Limites temperatura lado ambiente	°C	20-55	20 - 50	20 - 50
Side cabinet protection degree - Protezione lato armadio Schutzgrad Schrankseite - Protección lado armario	IP	54	54	54
Noise level - Rumorosità Geräuschpegel dB(A) - Nivel de ruido	dB(A)	65	65	65
Weight - Peso Gewicht - Peso	kg	42	42	46

# Protherm Eve14




## Performance - Resa - Leistung - Rendimiento





CODE - CODICE - CODE - CÓDIGO	EVE1400230	
Voltage / Phase / Frequency - Tensione / Fase / Frequenza Spannung / Phase / Frequenz - Voltaje / Fase / Frecuencia	V-ph-Hz	400/440-1-50/60
Cooling capacity L35L35 - Potenza raffreddamento L35L35 - DIN 3168 Kälteleistung L35L35 - Potencia refrigeración L35L35 - DIN 3168	W	1400
Cooling capacity L35L50 - Potenza raffreddamento L35L50 - DIN 3168 Kälteleistung L35L50 - Potencia refrigeración L35L50 - DIN 3168	W	1170
Height / Width / Depth - Altezza / Larghezza / Profondità* Höhe / Breite / Tiefe - Altura / Ancho / Profundidad*	mm	934x406x244
Max running current - Corrente max, in marcia Betriebsstrom max. - Corriente máxima, en marcha	A	3,3
Starting current - Corrente assorbita alla partenza Anlaufstrom - Corriente absorbida al arranque	A	9
Power absorbed L35L50 - Potenza assorbita L35L50 - DIN 3168 Leistungsaufnahme L35L50 - Potencia absorbida L35L50 - DIN 3168	W	630
Side cabinet fan flow, free air - Portata aria ventil. lato armadio, bocca libera Luftmenge Schrankseite, freie Öffnung - Caudal aire ventil. lado armario	m³/h	575
Side cabinet temperature limits - Limiti temperatura lato armadio Temperaturbereich Schrankseite - Límites temperatura lado armario	°C	25 - 45
Side ambient temperature limits - Limiti temperatura lato ambiente Temperaturbereich Raumseite - Límites temperatura lado ambiente	°C	20 - 55
Side cabinet protection degree - Protezione lato armadio Schutzgrad Schrankseite - Protección lado armario	IP	54
Noise level - Rumorosità Geräuschpegel dB(A) - Nivel de ruido	dB(A)	65
Weight - Peso Gewicht - Peso	kg	50

# Protherm Eve20




## Performance - Resa - Leistung - Rendimiento





CODE - CODICE - CODE - CÓDIGO	EVE2000220	
Voltage / Phase / Frequency - Tensione / Fase / Frecuencia Spannung / Phase / Frequenz - Voltaje / Fase / Frecuencia	V-ph-Hz	230-1-50/60
Cooling capacity L35L35 - Potenza raffreddamento L35L35 - DIN 3168 Kälteleistung L35L35 - Potencia refrigeración L35L35 - DIN 3168	W	2000
Cooling capacity L35L50 - Potenza raffreddamento L35L50 - DIN 3168 Kälteleistung L35L50 - Potencia refrigeración L35L50 - DIN 3168	W	1700
Height / Width / Depth - Altezza / Larghezza / Profondità* Höhe / Breite / Tiefe - Altura / Ancho / Profundidad*	mm	934x406x244
Max running current - Corrente max, in marcia Betriebsstrom max. - Corriente máxima, en marcha	A	5
Starting current - Corrente assorbita alla partenza Anlaufstrom - Corriente absorbida al arranque	A	20
Power absorbed L35L50 - Potenza assorbita L35L50 - DIN 3168 Leistungsaufnahme L35L50 - Potencia absorbida L35L50 - DIN 3168	W	1146
Side cabinet fan flow, free air - Portata aria ventil. lato armadio, bocca libera Luftmenge Schrankseite, freie Öffnung - Caudal aire ventil. lado armario	m³/h	860
Side cabinet temperature limits - Limiti temperatura lato armadio Temperaturbereich Schrankseite - Limites temperatura lado armario	°C	25 - 45
Side ambient temperature limits - Limiti temperatura lato ambiente Temperaturbereich Raumseite - Limites temperatura lado ambiente	°C	20 - 55
Side cabinet protection degree - Protezione lato armadio Schutzgrad Schrankseite - Protección lado armario	IP	54
Noise level - Rumorosità Geräuschpegel dB(A) - Nivel de ruido	dB(A)	65
Weight - Peso Gewicht - Peso	kg	44

# Protherm Eve20




## Performance - Resa - Leistung - Rendimiento





CODE - CODICE - CODE - CÓDIGO		EVE20U0220	EVE20U0203	EVE2000221
Voltage / Phase / Frequency - Tensione / Fase / Frecuencia Spannung / Phase / Frequenz - Voltaje / Fase / Frecuencia	V-ph-Hz	230-1-60	115-1-60	400-3-50/60
Cooling capacity L35L35 - Potenza raffreddamento L35L35 - DIN 3168 Kälteleistung L35L35 - Potencia refrigeración L35L35 - DIN 3168	W	2000	2000	2000
Cooling capacity L35L50 - Potenza raffreddamento L35L50 - DIN 3168 Kälteleistung L35L50 - Potencia refrigeración L35L50 - DIN 3168	W	1700	1700	1700
Height / Width / Depth - Altezza / Larghezza / Profondità* Höhe / Breite / Tiefe - Altura / Ancho / Profundidad*	mm	1004x406x244	1004x406x244	1004x406x244
Max running current - Corrente max, in marcia Betriebsstrom max. - Corriente máxima, en marcha	A	6,2	11,5	2
Starting current - Corrente assorbita alla partenza Anlaufstrom - Corriente absorbida al arranque	A	22	38	10
Power absorbed L35L50 - Potenza assorbita L35L50 - DIN 3168 Leistungsaufnahme L35L50 - Potencia absorbida L35L50 - DIN 3168	W	1200	1200	1012
Side cabinet fan flow, free air - Portata aria ventil. lato armadio, bocca libera Luftmenge Schrankseite, freie Öffnung - Caudal aire ventil. lado armario	m³/h	575	575	860
Side cabinet temperature limits - Limiti temperatura lato armadio Temperaturbereich Schrankseite - Limites temperatura lado armario	°C	25 - 45	25 - 45	25 - 45
Side ambient temperature limits - Limiti temperatura lato ambiente Temperaturbereich Raumseite - Limites temperatura lado ambiente	°C	20 - 50	20 - 50	20 - 55
Side cabinet protection degree - Protezione lato armadio Schutzgrad Schrankseite - Protección lado armario	IP	54	54	54
Noise level - Rumorosità Geräuschpegel dB(A) - Nivel de ruido	dB(A)	65	65	65
Weight - Peso Gewicht - Peso	kg	44	44	66



# Protherm Eve41



## Performance - Resa - Leistung - Rendimiento



CODE - CODICE - CODE - CÓDIGO		EVE4100220	EVE41U0201	EVE4100221
Voltage / Phase / Frequency - Tensione / Fase / Frecuencia Spannung / Phase / Frequenz - Voltaje / Fase / Frecuencia	V-ph-Hz	230-1-50/60	230-1-60	400-3-50/60
Cooling capacity L35L35 - Potenza raffreddamento L35L35 - DIN 3168 Kälteleistung L35L35 - Potencia refrigeración L35L35 - DIN 3168	W	4000	4000	4000
Cooling capacity L35L50 - Potenza raffreddamento L35L50 - DIN 3168 Kälteleistung L35L50 - Potencia refrigeración L35L50 - DIN 3168	W	2900	2900	2900
Height / Width / Depth - Altezza / Larghezza / Profondità* Höhe / Breite / Tiefe - Altura / Ancho / Profundidad*	mm	1234x508x375	1234x508x375	1234x508x375
Max running current - Corrente max, in marcia Betriebsstrom max. - Corriente máxima, en marcha	A	9,2	9,2	3,5
Starting current - Corrente assorbita alla partenza Anlaufstrom - Corriente absorbida al arranque	A	46,5	46,5	18
Power absorbed L35L50 - Potenza assorbita L35L50 - DIN 3168 Leistungsaufnahme L35L50 - Potencia absorbida L35L50 - DIN 3168	W	1800	1780	1780
Side cabinet fan flow, free air - Portata aria ventil. lato armadio, bocca libera Luftmenge Schrankseite, freie Öffnung - Caudal aire ventil. lado armario	m³/h	1450	1510	1450
Side cabinet temperature limits - Limiti temperatura lato armadio Temperaturbereich Schrankseite - Límites temperatura lado armario	°C	25 - 45	25 - 45	25 - 45
Side ambient temperature limits - Limiti temperatura lato ambiente Temperaturbereich Raumseite - Límites temperatura lado ambiente	°C	20 - 55	20 - 50	20 - 55
Side cabinet protection degree - Protezione lato armadio Schutzgrad Schrankseite - Protección lado armario	IP	54	54	54
Noise level - Rumorosità Geräuschpegel dB(A) - Nivel de ruido	dB(A)	75	75	75
Weight - Peso Gewicht - Peso	kg	81	83	86