

Hochbrandhemmende Brandschutztüre T90 mit Zarge und Beschlügen.

Die Brandschutztüre T90 maßgeschneidert für Serverräume dort wo höchster Brandschutz sowie Dichtheit gegen Rauchgaseintritt sowie Wasser gegeben sein muss. Erhältlich in verschiedenen Bauformen je nach Rauchgas und Wasserschutz Anforderung.

Lieferumfang:

Türe nach DIN4102T90/ÖNORM B3800 bzw. B3850

Türblatt- pulverbeschichtet RAL 9010 reinweiß (optional in anderen RAL Farben), innenliegende Randverstärkung, Stärke 62mm, verstellbare Bänder Stahl

Beschlag- Drücker-/Drückergarnitur und Aufbautürschließer Silber

4 seitige U Zarge, verschiedene Profildicken und Befestigungsmöglichkeiten

Größen individuell

Einbauanleitung

5Jahre Gewährleistung

Optional:

Elektrosicherheitsschloss für Zutrittskontrolle

Hochwasserschutz

Einbau

Wendeschlosszylinder VDS 2156:2001-02(05) Klasse B (erweiterter Einbruchschutz)



Symbolbilder, technische Änderung vorbehalten. © Brodinger IT Sicherheitstechnik 2006.

Physikalische Sicherheitslösungen
für EDV Hardware,
IT Sicherheitszellen / Serverräume

BRODINGER

Daniel Etter-Strasse 2
A - 5303 Thalgau
Telefon: +43 (0) 6235/20 354
Fax : +43 (0) 6235/20 355
e-Mail : info@brodinger.at

www.brodinger.at

Artikelnummern:

Türe mit Stocklichte 900x2100 mm	- BRT900
Türe mit Stocklichte 1000x2100 mm	- BRT1000
Montage Brandschutztüre	- BRTM
Elektrosicherheitsschloss	- BRTES
Sicherheitszylinder mit 3 Schlüssel	- BRTZYL